


MP 450 FW Ultra



EasyPlug

KOVOVÝ
CHRÁNIČ ŠLEHACÍ
METLY

A

OBCHODNÍ POPIS

Speciál Intenzivní použití v kolektivních stravovnách.
Funkce šlehače pro přípravu bramborové kaše, těsta na palačinky, šlehačky...

B

TECHNICKÝ POPIS

Ponorný mixér MP 450 FW Ultra- Jednofázový 230V/50/1. Příkon 500 W; 250 až 1500 otáček/min. ve funkci šlehače. Kovový chránič šlehačích metly pro ještě větší mohutnost a odolání i té nejvyšší námaze. Systém „EasyPlug“: odmontovatelná přívodní šňůra.

C

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	500 W
Elektrické údaje	Jednofázový 230V/50/1 2,1 A – Zástrčka součástí
Variabilní rychlost	250 do 1500 ot/min
Stupeň recyklace	95%
Váha netto	6,1 kg
Objednací kód	34880L

NORMY

EN 12100-1 a 2-2004, EN 60204-1-2006, EN 12853,
EN 60529-2000 : IP55 a IP34

D

Objem nádoby:

Až 100 litrů

E

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

MOTOROVÝ BLOK

- Příkon 500 W.
- Motorový blok s ventilačními otvory v horní části pro dokonalé těsnění.
- Motorový blok s kolíkem pro opření o okraj nádoby pro lepší pohodlí při práci.
- Variabilní rychlost 250 až 1500 otáček/min. ve funkci šlehače
- Princip automatické regulace rychlosti.
- Patentovaný systém „EasyPlug“ pro snazší výměnu přívodního kabelu při záručním i pozáručním servisu.
- Systém odvíjení přívodního kabelu pro snazší úklid přístroje a jeho optimální životnost.

ŠLEHACÍ METLA

- Metla vybavená ještě odolnější s kovovým chráničem pro přípravu velmi hutných surovin typu palačinkové těsto, bramborová kaše...
- Rychlé nasazení metly na motorový blok i krytu na motorový blok pro snadnou montáž i demontáž.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

- 1 Nástěnný držák pro uložení ponorného mixéru.
- Lisované metly pro dokonalou hygienu

MP 450 FW Ultra

G

REZERVACE

230 V/50/1 – přívodní kabel a zástrčka jsou součástí

