


CL 50 Ultra - 1 rychlost otáček



**Možnost
krájení kostek
a hranolek**

D

Počet porcí na úkon

50 až 400

Teoretický výkon*

Až 500 kg/h

A

OBCHODNÍ POPIS

Krouhač zeleniny CL 50 Ultra 1 rychlost otáček umožňuje přípravu plátků, vlánek, strouhaných kousků, nudliček, kostiček a hranolek ze všech druhů ovoce a zeleniny, i strouhat sýr.

B

TECHNICKÝ POPIS

Krouhač zeleniny CL50 Ultra 1 rychlost otáček – Jednofázový 230V/50/1 nebo třífázový 400V/50/3. Příkon 550 W. Rychlost 375 otáček/min. Magnetická bezpečnostní pojistka, brzda motoru a automatický restart přítlačnou pákou. Krouhač zeleniny s bočním výstupem je vybaven 2 násypkami: 1 velká násypka s plochou 139 cm², plnicí objem 2,2 l, a 1 trubicový otvor o průměru Ø 58 mm a/ nebo Ø 39 mm. Nerezový motorový blok pro zpracování velkého množství. 50 až 400 porcí za jeden úkon. Dodáván bez disků. Kompletní sortiment více než 50 disků Mineral+ lze dodat jako volitelné příslušenství: snadné čištění, použitelné v myčce.

Vyberte si podle vašeho přání na rubu v části **F**

C

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	550 W	
Elektrické údaje	Jednofázový – Zástrčka součástí Třífázový – Dodáno bez zástrčky	
Rychlost	375 otáček/ min	
Rozměry (HxŠxV)	380 x 305 x 610 mm	
Stupeň recyklace	95%	
Váha netto	20,2 kg	
Napájení	Proudová intenzita	Objednávací kód
230V/50/1	5.7	24465
400V/50/3	1.7	24473

NORMY

EN 12100-1 a 2 - 2004, EN 60204- 1 - 2006,
EN 1678 - 1998, EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.

*záleží na typu použité násypky, volby řezu a organizace pracoviště.

E

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

MOTOROVÝ BLOK

- Asynchronní průmyslový motor pro intenzivní použití.
- Příkon 550 W.
- Nerezový motorový blok. Nerezová hřídel motoru.
- Dotyková ovládací tlačítka Start-Stop.
- Magnetická bezpečnostní pojistka a brzda motoru.
- Rychlost 375 otáček/min.

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY

- Krouhač zeleniny je vybaven 2 násypkami:
 - 1 otvor ve tvaru ledvinky na krájení větších kusů zeleniny typu zelí, celer, řepa...
 - 1 trubicový otvor na křehkou zeleninu a zeleninu podlouhlého tvaru.
- Odmontovatelné kovové víko i nádoba.
- Oboustranný evakuační kotouč pro zpracování křehkých plodů.
- Boční výstup pro úsporu místa a pohodlí při práci, díky nimž lze použít i gastronomické nádoby GN s výškou 150 mm.
- Automatický restart přístroje přítlačnou pákou.
- Kolmý tlak pístu na zeleninu pro zcela jednotný řez.
- Velká pestrost 50 nerez disků Mineral+ jako příslušenství: snadné čištění, použitelné v myčce.
- Dodáván bez kotoučů
- Nerezové čepele krájecích kotoučů, díly kotouče na krájení kostiček a strouhací kotouče lze odmontovat.
- Sada D-Clean Kit na ulehčení čištění mřížek na krájení na kostičky.

FUNKCE LISU NA KAŠE

- Volitelné příslušenství: možnost připravit 10 kg kaše za 2 minuty.

CL 50 Ultra - 1 rychlost otáček

F

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- EasyClean Xpress 8x8mm - Kód. 49305
- EasyClean Xpress 10x10mm - Kód. 49309
- EasyClean Xpress 12x12mm - Kód. 49313
- EasyClean Xpress 14x14mm - Kód. 49314
- Nástěnný držák příslušenství 8 disků - Kód. 107812
- Zařízení na kaši včetně násypky Ø 3 mm - Kód. 28207
- Zařízení na kaši včetně násypky Ø 6 mm - Kód. 28209
- EasyStacker - Ref. 49332
- EasyLoader - Ref. 49323
- Nástavec na hranolky 6x6 mm - Ref. 49324
- Nástavec na hranolky 8x8 mm - Ref. 49325
- Nástavec na hranolky 8x16 mm - Ref. 49326
- Nástavec na hranolky 10x10 mm - Ref. 49327
- Nástavec na hranolky 10x16 mm - Ref. 49328

DOPORUČENÉ SADY DISKŮ

Sada 6 krájecích disků kód 1985

plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4 x 4 mm ; sada pro krájení kostek: plátkovač disk 14 mm + mřížka 14 x 14 mm



PLÁTKOVAČE

0.6 mm	28166W
0.8 mm	28069W
1 mm	28062W
2 mm	28063W
3 mm	28064W
4 mm	28004W
5 mm	28065W
6 mm	28196W
8 mm	28066W
10 mm	28067W
14 mm	28068W
4 mm varené brambory	27244W
6 mm varené brambory	27245W



VLNKOVAČ

2 mm	27068W
3 mm	27069W
5 mm	27070W




STROUHAČE

1.5 mm	28056W
2 mm	28057W
3 mm	28058W
4 mm	28073W
5 mm	28059W
7 mm	28016W
9 mm	28060W
Parmezán	28061W
Rösti	27164W
Syrové brambory/mrkev	27219W
Křen 1 mm	28055W



PROUŽKY/ JEMNÉ KOUSKY ZELENINY

1x8 mm	28172W
1x26 mm	28153W
2x4 mm	28072W
2x6 mm	27066W
2x8 mm	27067W
2x10 mm	28173W
2x2 mm	28051W
2.5x2.5 mm	28195W
3x3 mm	28101W
4x4 mm	28052W
6x6 mm	28053W
8x8 mm	28054W



KOSTKOVACE

5x5x5 mm	28110W
8x8x8 mm	28111W
10x10x10 mm	28112W
12x12x12 mm	28197W
14x14x5 mm	28181W
14x14x10 mm	28179W
14x14x14 mm	28113W
20x20x20 mm	28114W
25x25x25 mm	28115W
50x70x25 mm salat	28180W



HRANOLKOVACE

Nástavec 6x6 mm	49324
8x8 mm	28134W
8x16 mm	28159W
10x10 mm	28135W
10x16 mm	28158W

G

OBJEDNÁNÍ

Jednofázové napájení 230 V – Kabel a zástrčka součástí; třífázový 400 V – dodáváno bez zástrčky.

