


C 120



D

Kapacita

100 až 120 kg/h

A

OBCHODNÍ POPIS

Automatické síto C 120 umožňuje pasírovat nejrůznější suroviny a připravit základy do omáček, jemné polévky z koryšů, rybí polévky, zeleninové polévky, oddělit rostlinná vlákna u zeleniny a dužninu u ovoce.

B

TECHNICKÝ POPIS

Automatické síto C 120, třífázové. Příkon 1800 W. Rychlost 1500 otáček/min. Stolní model na nerezovém podstavci. Dodáván se sítem s otvory 1 mm. Nepřetržitě vkládání surovin. Neustálé oddělování a odvod odpadu a výsledného produktu. Model s kapacitou 100 až 120 kg/h.

Vyberte si podle vašeho přání na rubu v části F

C

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	900 W
Elektrické údaje	Třífázový 400V/50/3 3,6 & 2,1 A Zástrčka není součástí
Rychlost	1500 otáček/min
Rozměry (délka x hloubka x výška)	860 x 490 x 870 mm
Stupeň recyklace	95%
Váha netto	40 kg
Objednací kód	55000

NORMY

EN 12100-1 a 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006,
EN 12852, EN 60529-2000



E

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

MOTOROVÝ BLOK

- Asynchronní průmyslový motor pro intenzivní použití.
- Příkon 900 W.
- Jednodílný přístroj s blokem motoru, násypkou a nerez nohami.
- Magnetická pojistka a brzda motoru.
- 1 rychlost 1500 otáček/min.

FUNKCE SÍTO

- Nepřetržitě vkládání umytých plodů do síta, bez nutnosti zbavovat ho stopek, jader či pecek.
- Permanentní odvod výsledného produktu žlábkem, tedy protlaků, polévek, kompotů...
- Permanentní odvod odpadu žlábkem, slupek, jader, pecek, stopek, kostí, páteří, vláken...
- Systém odnímatelných kaučukových lopatek, které se otáčejí rychlostí 1500 otáček/min.
- Všechny díly lze kvůli snazší údržbě odmontovat.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ


- 1 síto s otvory 1 mm pro jemné pasírování.

C 120

F

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1 síto s otvory 0,5 mm - kód 57211
- 1 síto s otvory 1,5 mm - kód 57042
- 1 síto s otvory 2 mm - kód 57019
- 1 síto s otvory 3 mm - kód 57156
- 1 síto s otvory 5 mm - kód 57020
- Náhradní kaučuková stěrka (jednotka) - kód 100702



G

REZERVACE

400V / 50 / 3 – Dodáváno bez zástrčky

