

CL 52 - 1 rychlost otáček



PRÍSLUŠENSTVÍ
+
50
DISKY



**Možnost
krájení kostek
a hranolek**

D**Počet porcí na úkon****70 až 600**

Teoretický výkon*

Až 750 kg/h

A**OBCHODNÍ POPIS**

Krouhač zeleniny CL 52 1 rychlost otáček umožňuje přípravu plátků, vlánek, strouhaných kousků, nudliček, kostiček a hranolek ze všech druhů ovoce a zeleniny, i strouhat sýr.

B**TECHNICKÝ POPIS**

Krouhač zeleniny CL50 1 rychlost otáček – Jednofázový 230V/50/1 nebo třífázový 400V/50/3. Příkon 750 W. Rychlost 375 otáček/min. Magnetická bezpečnostní pojistka, brzda motoru a automatický restart přítlačnou pákou. Krouhač zeleniny s bočním výstupem je vybaven 2 násypkami: 1 extra velká plnicí násypka s plochou 238 cm², plnicí objem 4,2 l, a 1 trubcový otvor o průměru Ø 58 mm a/ nebo Ø 39 mm. Nerezový motorový blok, kovová nádoba a víko. D-Clean Kit. 70 až 600 porcí. Dodáván bez disků. Kompletní sortiment více než 50 disků Mineral+ lze dodat jako volitelné příslušenství: snadné čištění, použitelné v myčce.

Vyberte si podle vašeho přání na rubu v části **F**

C**TECHNICKÉ PARAMETRY**

Výkon	750 W	
Elektrické údaje	Jednofázový – Zástrčka součástí Třífázový – Dodáno bez zástrčky	
Rychlost	375 otáček/ min	
Rozměry (HxŠxV)	360 x 340 x 690 mm	
Stupeň recyklace	95%	
Váha netto	28 kg	
Napájení	Proudová intenzita	Objednací kód
230V/50/1	5.3	24490
400V/50/3	2.0	24498

NORMY

EN 12100-1 a 2 - 2004, EN 60204- 1 - 2006,
EN 1678 - 1998, EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.

*záleží na typu použité násypky, volby řezu a organizace pracoviště.

E**VLASTNOSTI PŘÍSTROJE****MOTOROVÝ BLOK**

- Asynchronní průmyslový motor pro intenzivní použití.
- Příkon 750 W.
- Nerezový motorový blok. Nerezová hřídel motoru.
- Magnetická bezpečnostní pojistka a brzda motoru.
- Rychlost 375 otáček/min.

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY

- Krouhač zeleniny je vybaven 2 násypkami:
 - 1 extra široká násypka pojme až 15 rajčat nebo celou hlávkou zelí
 - 1 trubcový otvor na křehkou zeleninu a zeleninu podlouhlého tvaru.
- Odmontovatelné víko.
- Evakuační kotouč pro zpracování křehkých plodů.
- Boční výstup pro úsporu místa a pohodlí při práci, díky němuž lze použít i gastronomické nádoby GN s výškou 200 mm.
- Automatický restart přístroje přítlačnou pákou.
- Páka s posilovačem pohybu pro menší námahu obsluhy a pro větší výkon přístroje.
- Kolmý tlak pístu na zeleninu pro zcela jednotný řez.
- Velký výběr z 50 nerezových kotoučů, které lze přibojednat.
- Dodáván bez kotoučů.
- Nerezové čepele krájecích kotoučů, díly kotouče na krájení kostiček a strouhací kotouče lze odmontovat.
- Velká pestrost 50 nerez disků Mineral+ jako příslušenství: snadné čištění, použitelné v myčce.
- Dodáván bez kotoučů
- Nerezové čepele krájecích kotoučů, díly kotouče na krájení kostiček a strouhací kotouče lze odmontovat.
- Sada D-Clean Kit na ulehčení čištění mřížek na krájení na kostičky.
- Kartáč pro usnadnění čištění hřídele motoru.

FUNKCE LISU NA KAŠE

- Doplňkové příslušenství: příslušenství pro lisování kaše.

CL 52 - 1 rychlost otáček

F

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- EasyClean Xpress 8x8mm - Kód. 49305
- EasyClean Xpress 10x10mm - Kód. 49309
- EasyClean Xpress 12x12mm - Kód. 49313
- EasyClean Xpress 14x14mm - Kód. 49314
- Nástěnný držák příslušenství 8 disků - Kód. 107812
- Kartáč na hřídel motoru - kód 49257
- Zařízení na kaši 3 mm - kód 28208
- Zařízení na kaši 6 mm - kód 28210

DOPORUČENÉ SADY DISKŮ

Sada 6 krájecích disků kód 1985

plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4 x 4 mm ; sada pro krájení kostek: plátkovač disk 14 mm + mřížka 14 x 14 mm



PLÁTKOVAČE

0.6 mm	28166W
0.8 mm	28069W
1 mm	28062W
2 mm	28063W
3 mm	28064W
4 mm	28004W
5 mm	28065W
6 mm	28196W
8 mm	28066W
10 mm	28067W
14 mm	28068W
4 mm varené brambory	27244W
6 mm varené brambory	27245W



VLNKOVAČ

2 mm	27068W
3 mm	27069W
5 mm	27070W




STROUHAČE

1.5 mm	28056W
2 mm	28057W
3 mm	28058W
4 mm	28073W
5 mm	28059W
7 mm	28016W
9 mm	28060W
Parmezán	28061W
Rösti	27164W
Syrové brambory/mrkev	27219W
Křen 1 mm	28055W



PROUŽKY/ JEMNÉ KOUSKY ZELENINY

1x8 mm	28172W
1x26 mm	28153W
2x4 mm	28072W
2x6 mm	27066W
2x8 mm	27067W
2x10 mm	28173W
2x2 mm	28051W
2.5x2.5 mm	28195W
3x3 mm	28101W
4x4 mm	28052W
6x6 mm	28053W
8x8 mm	28054W



KOSTKOVACE

5x5x5 mm	28110W
8x8x8 mm	28111W
10x10x10 mm	28112W
12x12x12 mm	28197W
14x14x5 mm	28181W
14x14x10 mm	28179W
14x14x14 mm	28113W
20x20x20 mm	28114W
25x25x25 mm	28115W
50x70x25 mm salat	28180W



HRANOLKOVACE

8x8 mm	28134W
8x16 mm	28159W
10x10 mm	28135W
10x16 mm	28158W

G

OBJEDNÁNÍ

Jednofázové napájení 230 V – Kabel a zástrčka součástí; třífázový 400 V – dodáváno bez zástrčky.

