

CL 55 Páka



**Možnost
krájení kostek
a hranolek**

PŘÍSLUŠENSTVÍ
+
50
DISKŮ



D

Počet porcí na úkon

D-Clean Kit. 100 až 1000

Teoretický výkon*

Až 1200 kg/h

A

OBCHODNÍ POPIS

Krouhač zeleniny CL 55 Páka umožňuje přípravu plátků, vlnek, strouhaných kousků, nudliček, kostiček a hranolek ze všech druhů ovoce a zeleniny, i strouhání sýra.

B

TECHNICKÝ POPIS

Krouhač zeleniny CL 55 Páka – Třífázový 400V/50/3. Příkon 1 100 W. Rychlost 375 a 750 otáček/ min. Magnetická bezpečnostní pojistka, brzda motoru a automatický restart přítlačnou pákou. Krouhač zeleniny s bočním výstupem je vybaven 2 násypkami: 1 extra velká plnicí násypka s plochou 238 cm², plnicí objem 4,2 l, s integrovaným trubcovým otvorem o průměru Ø 58 mm a/ nebo Ø 39 mm. Pojízdný podstavec a nerezový motorový blok pro zpracování velkého množství. D-Clean Kit. 100 až 1000 porcí. Dodáván bez disků. Kompletní sortiment více než 50 disků Mineral+ lze dodat jako volitelné příslušenství: snadné čištění, použitelné v myčce.

Vyberte si podle vašeho přání na rubu v části **F**

C

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	1100 W	
Elektrické údaje	Třífázový – Dodáno bez zástrčky	
Rychlosti	375 & 750 otáček/ min	
Rozměry (HxŠxV)	s podstavcem 700 x 359 x 1100 mm	
Stupeň recyklace	95%	
Váha netto	43,6 kg	
Napájení	Proudová intenzita	Objednací kód
400V/50/3	2.7	2214

NORMY

EN 12100-1 a 2 - 2004, EN 60204- 1 - 2006,
EN 1678 - 1998, EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.

*záleží na typu použité násypky, volby řezu a organizace pracoviště.

E

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

MOTOROVÝ BLOK

- Asynchronní průmyslový motor pro intenzivní použití.
- Příkon 1100 W.
- Nerezový motorový blok. Nerezová hřídel motoru.
- Magnetická bezpečnostní pojistka a brzda motoru.
- 2 rychlosti 375 a 750 otáček/min.

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY

- Krouhač zeleniny je vybaven 2 násypkami: 1 plnicí násypka (s posilovačem pohybu) pojme až 15 rajčat nebo celou hlávkou zelí, a 1 trubcová násypka pro jednotný řez dlouhých plodů. Speciální pěchovadlo: zmenší průměr otvoru při krájení surovin s menším průměrem.
- Odmontovatelné víko.
- Oboustranný evakuační kotouč pro zpracování křehkých plodů.
- Boční výstup pro úsporu místa a pohodlí při práci.
- Pohyblivý nerezový podstavec na 2 kolečkách s aretací pro snadné přemísťování a nasazení standardních nádob, které dokonale vyhovují velkým zpracovávaným objemům.
- Velká pestrost 50 nerez disků Mineral+ jako příslušenství: snadné čištění, použitelné v myčce.
- Dodáván bez kotoučů.
- Nerezové čepele krájecích kotoučů, díly kotouče na krájení kostiček a strouhací kotouče lze odmontovat.
- Sada D-Clean Kit na ulehčení čištění mřížek na krájení na kostičky.
- Kartáč pro usnadnění čištění hřídele motoru.

FUNKCE LISU NA KAŠE

- Doplnkové příslušenství: příslušenství pro lisování kaše.

CL 55 Páka

F DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Automatická násypka - Kód. 28170
- Plnicí násypka se 4 trubicemi: Speciální pro dlouhé plody zeleniny. Ø 50 mm x 2 - Ø 70 mm x 2. - Kód. 28161.
- Plnicí násypka s přímou a šikmou trubicí: Kód. 28155. Pro zpracování dlouhých plodů zeleniny a pro šikmé řezy.
- EasyClean Xpress 8x8mm - Kód. 49305
- EasyClean Xpress 10x10mm - Kód. 49309
- EasyClean Xpress 12x12mm - Kód. 49313
- EasyClean Xpress 14x14mm - Kód. 49314
- Kartáč na hřídel motoru - Kód. 49257
- Zariadení na kaši 3 mm - Kód. 28208
- Zariadení na kaši 6 mm - Kód. 28210

DOPORUČENÉ SADY DISKŮ

Sada 6 krájecích disků
Kód. 1985

plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4 x 4 mm ; sada pro krájení kostek: plátkovač disk 14 mm + mřížka 14 x 14 mm



PLÁTKOVAČE

0.6 mm	28166W
0.8 mm	28069W
1 mm	28062W
2 mm	28063W
3 mm	28064W
4 mm	28004W
5 mm	28065W
6 mm	28196W
8 mm	28066W
10 mm	28067W
14 mm	28068W
4 mm varené brambory	27244W
6 mm varené brambory	27245W



VLNKOVAČ

2 mm	27068W
3 mm	27069W
5 mm	27070W




STROUHAČE

1.5 mm	28056W
2 mm	28057W
3 mm	28058W
4 mm	28073W
5 mm	28059W
7 mm	28016W
9 mm	28060W
Parmezán	28061W
Rösti	27164W
Syrové brambory/mrkev	27219W
Křen 1 mm	28055W



PROUŽKY/ JEMNÉ KOUSKY ZELENINY

1x8 mm	28172W
1x26 mm	28153W
2x4 mm	28072W
2x6 mm	27066W
2x8 mm	27067W
2x10 mm	28173W
2x2 mm	28051W
2.5x2.5 mm	28195W
3x3 mm	28101W
4x4 mm	28052W
6x6 mm	28053W
8x8 mm	28054W



KOSTKOVACE

5x5x5 mm	28110W
8x8x8 mm	28111W
10x10x10 mm	28112W
12x12x12 mm	28197W
14x14x5 mm	28181W
14x14x10 mm	28179W
14x14x14 mm	28113W
20x20x20 mm	28114W
25x25x25 mm	28115W
50x70x25 mm salat	28180W



HRANOLKOVACE

8x8 mm	28134W
8x16 mm	28159W
10x10 mm	28135W
10x16 mm	28158W

G OBJEDNÁNÍ

třífázový 400 V – dodáváno bez zástrčky.

